



# Semina Sicura con Maag

Nello stand virtuale dell'azienda cremonese spiccano anche una seminatrice pneumatica per cereali e un erpice a dischi indipendenti

**P**rotagonista nello stand virtuale di Maag ancora una volta la seminatrice da sodo per semi minuti **Sicura SSP 45 TRC**, progettata e prodotta da "ma/ag", studiata e personalizzata appositamente per le condizioni di lavoro tipiche dell'Italia e dell'Europa, Sicura nasce per la semina su terreno sodo, ma è impiegabile anche su terreno parzialmente lavorato ed è personalizzabile con diversi accessori per l'impiego nelle differenti condizioni del terreno.

Nella versione pneumatica "SSP" Sicura è dotata di sistema di trasporto pneumatico del seme e del concime, dosatore volumetrico e azionamento idraulico. Il singolo elemento di semina è montato su un parallelogramma articolato, ammortizzato e regolabile. È caratterizzato da due dischi, uno dentato e l'altro liscio, montati fra loro sfalsati, dotati di raschiaterre e divaricati in modo da ospitare il tubo adduttore del seme. La parte terminale dell'unità di semina è variamente configurabile con dischi dentati singoli o doppi o con ruote di pressione regolabili meccanicamente, così come l'assolcatore su cui è possibile montare anche una ruota gommata e il premiseme a coda di castoreo.

La seminatrice è disponibile nella versione trainata con larghezze di lavoro da 3,00 (telaio

fisso o pieghevole), 4,50 e 6,00 m. Per queste il numero di file standard è rispettivamente di 17, 25 e 33. La potenza varia da 110 a 220 hp in funzione dei modelli.

## Seminatrice pneumatica 946T

Anche la seminatrice pneumatica per cereali "946T" è stata studiata e personalizzata appositamente per le condizioni di lavoro tipiche dell'Italia e dell'Europa. È equipaggiata con un sistema centralizzato di distribuzione pneumatico (tipo Accord), che gli conferisce grande affidabilità e precisione nella distribuzione uniforme del seme. Estremamente robusta, la versione trainata, particolarmente apprezzata in zone collinari, ne permette l'utilizzo con trattrici di modesta potenza, raggiungendo larghezze di lavoro significative (4-5-6 m). Per la semplicità nelle regolazioni e la facilità nella gestione e manutenzione, la "946T" è molto apprezzata sia da aziende di grandi dimensioni sia dai contoterzisti.

## Vortex versione VTX e VTXT

Erpice parallelo a dischi indipendenti, il Vortex è un'attrezzatura polivalente per la lavorazione del terreno, utilizzabile indistintamente su terreno sodo, ripuntato o dopo aratura. La struttura base della macchina è composta da due file parallele di dischi indipendenti a orientamento contrapposto. Gli elementi sono collegati al telaio con un sistema di ammortizzazione costituito da tamponi in gomma (silent block) che assorbono tutte le sollecitazioni e garantiscono il lavoro di ogni singolo disco. Sono disponibili dischi di differente diametro da 560/610 e 660 mm. Gli erpici Vortex sono disponibili in versione portata al sollevatore, telaio fisso o pieghevole idraulico da 3,00 m a 5,00 m, e nella versione trainata con larghezza minima di 4,00 m fino a un massimo di 6,00 m e un ingombro in fase di trasporto di 2,55 m. ■



Seminatrice pneumatica 946 T